


# DIGITUS Modulaire stekker voor vlakkabel

**A-MO 6/4 SF**  
**EAN 4016032065111**



**Modulaire connector, voor lintkabel, 6P4C niet-afgeschermd**

Deze modulaire stekker is geschikt voor een snelle en eenvoudige montage.

- Prestatie eigenschap: CAT 3, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- UL-gecertificeerd
- Technische eigenschappen:

- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ, verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: ≤ 20N
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Maximale stroombelasting: 1A -1,5A bij 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	9.69	41.00	29.00	22.00	26,158.00
Packaging Unit Inside	100	0.10	1.50	13.00	16.00	312.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	1.00	1.50	1.50
Net single without Packaging	1	0.00	1.00	1.00	1.50	0.00