

# DIGITUS Acoplador modular RJ45, sin apantallar

AT-A 8/8  
 EAN 4016032066569



### CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white

Los acopladores RJ modulares sin apantallar de DIGITUS® están disponibles en las versiones RJ12, 6P6C o RJ45, 8P8C. La configuración es "1:1".

- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: ABS
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento de oro de 0,5 μ

- Apantallamiento: Bronce níquelado
- Material de contacto: bronce fosfórico
- Propiedades físicas:
- Ciclos de conexión: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 1000         | 9.00        | 44.00      | 32.00      | 28.00       | 39,424.00 |
| Packaging Unit Inside        | 100          | 0.90        | 30.00      | 18.00      | 6.00        | 3,240.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.01        | 5.00       | 3.00       | 2.00        | 30.00     |
| Net single without Packaging | 1            | 0.01        | 3.70       | 2.30       | 1.50        | 0.00      |

### Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)