

# DIGITUS Coupleur modulaire RJ45, non blindé

AT-A 8/8  
 EAN 4016032066569



**CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white**

Les coupleurs RJ modulaires non blindés de DIGITUS® sont disponibles en variante RJ12, 6P6C ou RJ45, 8P8C. L'armature est de « 1:1 ».

- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : ABS

- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,5 µ
- Blindage : Bronze étamé
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Propriétés physiques :
- Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1000	9.00	44.00	32.00	28.00	39,424.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00

**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)