

DIGITUS Accoppiamento modulare RJ45, non schermato

AT-A 8/8
 EAN 4016032066569



CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white

Gli adattatori RJ modulari non schermati di DIGITUS® sono disponibili nelle varianti RJ12, 6P6C o RJ45, 8P8C. L'assegnazione avviene "1:1".

- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,5 µ

- Schermatura: Bronzo nichelato
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Proprietà fisiche:
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	44.00	32.00	28.00	39,424.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com