

# DIGITUS RJ45 Modulaire koppeling, onafgeschermd

AT-A 8/8  
 EAN 4016032066569



**CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white**

De onafgeschermdde modulaire RJ-koppelingen van DIGITUS® zijn verkrijgbaar in de varianten RJ12, 6P6C of RJ45, 8P8C. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS

- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ
- Afscherming: Vernikkeld brons
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1000	9.00	44.00	32.00	28.00	39,424.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00