

DIGITUS RJ45 Modulaire koppeling, onafgeschermd

AT-A 8/8
 EAN 4016032066569



CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white

De onafgeschermd modular RJ-koppelingen van DIGITUS® zijn verkrijgbaar in de varianten RJ12, 6P6C of RJ45, 8P8C. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS

- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ
- Afscherming: Vernikkeld brons
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	44.00	32.00	28.00	39,424.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com