

# DIGITUS RJ45 modulär koppling, oskärmad

AT-A 8/8  
 EAN 4016032066569



**CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white**

De oskärmade modulära RJ-kopplingarna från DIGITUS® finns i varianterna RJ12, 6P6C eller RJ45, 8P8C. Tilldelningen är "1:1".

- Tekniska egenskaper:
- Material i höljet: ABS
- Beläggning Kontakter: Nickel, guldpläterad 0,5 μ

- Skärmning: Förnicklad brons
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Fysikaliska egenskaper:
- Parningscykler: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1000	9.00	44.00	32.00	28.00	39,424.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00

**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)