

DIGITUS CAT 5e, classe D, coupleur modulaire RJ45, blindé

AT-AG 2X8/8
EAN 4016032066576



Connecteur femelle modulaire CAT 5e, blindé 2x RJ45 vers 1x RJ45, triple coupleur

Le coupleur modulaire CAT5e de DIGITUS® est équipé de trois douilles RJ45. L'armature est de « 1:1 ».

- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : ABS sans halogène, UL 94V-0

- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,5 µ
- Blindage : Bronze étamé
- Propriétés physiques :
- Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	10.50	41.00	31.00	30.00	38,130.00
Packaging Unit Inside	30	1.05	23.50	20.00	11.50	5,405.00
Packaging Unit Single	1	0.04	21.00	5.00	2.00	210.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com