

DIGITUS CAT 5e, Klasse D, RJ45 modulaire koppeling, afgeschermd

AT-AG 2X8/8
 EAN 4016032066576



CAT 5e modulaire koppeling, afgeschermd 2x RJ45 naar 1x RJ45, drievoudige koppeling

De modulaire CAT5e koppeling van DIGITUS® bestaat uit drie afgeschermd RJ45 connectors. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS halogeenvrij, UL 94V-0

- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ
- Afscherming: Vernikkeld brons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 300 | 10.50 | 41.00 | 31.00 | 30.00 | 38,130.00 |
| Packaging Unit Inside | 30 | 1.05 | 23.50 | 20.00 | 11.50 | 5,405.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 21.00 | 5.00 | 2.00 | 210.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com