

DIGITUS CAT6 RJ45 Modulaire connector, HIROSE TM 21

A-MO6 8/8 HRS
 EAN 4016032132943



Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Deze modulaire stekker is geschikt voor een snelle en eenvoudige montage.

- Eenvoudige bewerking met modulaire perstang DN-94008
- Prestatie eigenschap: CAT 6, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Algemene eigenschappen:
- Volledig afgeschermd met trekcontlasting voor installatiekabel
- Incl. kam
- Technische eigenschappen:

- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,8 μ , verguld
- Materiaal afschermplaat Messing 0,5 mm, 2 μ vernikkeld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Maximale stroombelasting: 1A bij 50 °C
- Kabeldiameter buitenmantel: 5,5 ... 6,2mm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Packaging Unit Inside	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Packaging Unit Single	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	11.00	13.00