

DIGITUS CAT6 RJ45 modulär stickkontakt, HIROSE TM 21

A-MO6 8/8 HRS
EAN 4016032132943



Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Dessa modulära pluggar är lämpliga för snabb och enkel självmontering.

- Enkel bearbetning med modulär crimptång DN-94008
- Prestandaegenskaper: CAT 6, 1GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Allmänna egenskaper:
- Helskärmad med dragavlastning för installationskablar
- Inkl. kam
- Tekniska egenskaper:

- Parningscykler: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,8 μ guldpläterad
- Sköldplåtsmaterial: Mässing 0,5 mm, 2 μ förnicklad
- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
- Driftstemperatur: -20 °C till +60 °C
- Strömbärande kapacitet: 1A vid 50 °C
- Kabelmantelns ytterdiameter: 5,5 ... 6,2 mm

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Packaging Unit Inside	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Packaging Unit Single	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	11.00	13.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com