

DIGITUS Wandbehuizing serie Unique - 600x450 mm (BxD)

DN-19 07-U
EAN 4016032135203



7HE Wandbehuizing, Unique 420x600x450 mm, kleur grijs (RAL 7035)

De netwerkkasten voor wandmontage van de Unique-serie zijn ontwikkeld voor bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling. In het dak van elke kast zit een opschuifbare kabelinvoer met schuimrubberen afdichting. De achterwand en de bodemplaat zijn voorzien van geperforeerde kabelinvoeren met kunststoffen afdekking. Om plaats te bieden voor een ventilatormodule is de dakplaat ook voorzien van een geperforeerd gedeelte. Er is twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulaire afsluitbare en uitneembare zijwanden en de afsluitbare en uitneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. De wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: Het frame van de behuizing kan aan de muur vastgeschroefd en vervolgens verbonden worden met de behuizing. Met optioneel verkrijgbare stelvoeten of wieltjes kunnen de wandbehuizingen van de Unique-serie ook vrijstaand worden gebruikt.

De DIGITUS® Unique Serie is geproduceerd, bedacht en ontwikkeld voor de hoge eisen die de IT-Infrastructuur daaraan stelt.

- Beschermingsklasse IP20
- Afsluitbare deur met veiligheidsglas
- 210° Deuropeningshoek

- 1-punts vergrendeling aan de voordeur
- Zijpanelen zijn afsluit- en afneembaar
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- 1,1 - 1,5 stevig plaatstaal met hoge belastbaarheid, poedercoating
- Kabeldoorvoering aan achterzijde en bodem met afdekking van plastic en bovenzijde met verschuifbare afdekking
- Dak is voorbereid voor opname van een ventilatorelement (geponste opnames)
- Luchtspleten voor actieve en passieve be- en ontluchting
- Diverse aardingspunten op de kast voor inbouwcomponenten
- Incl. installatieset (schroeven, kooimoeren, onderleggingen)
- Wordt compleet gemonteerd geleverd
- Inbouwdiepte voor componenten min.-max.: 305-370 mm
- Belastingscapaciteit: 100 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 450 mm
- Eenheden: 7
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	18.40	49.00	67.00	43.00	141,169.00
Packaging Unit Inside	1	18.40	49.00	67.00	43.00	141,169.00
Packaging Unit Single	1	18.40	49.00	67.00	43.00	141,169.00
Net single without Packaging	1	17.00	45.00	60.00	42.00	147,200.00

More images:



DN-19 07U // Wall Mounting Cabinet Unique Series - 600x450mm

Eigenschaften Features

- Vertikale Öffnung für vertikale Einbauelemente
- Abstreifen mit Schlüssel Lock with key
- Abstreifen für Kabelmanagement Cable strippers
- Ausgewählte Lüftungsfächer Fanblades for top and bottom
- Schraubklammer zur Montagebefähigung Screws for top mounting

Tür mit 120° Öffnungswinkel Door with 120° opening angle

482,6mm (19") Profiltiefe, links und rechts 482,6mm (19") profile depth, left and right

DN-19 07U // Wall Mounting Cabinet Unique Series - 600x450mm

Anwendungsbeispiel Example of use

DN-19 PRO-2 RMT Lüftermodul Fan module

Netzschubspannung Netzschubspannung

