

DIGITUS Unique serisi duvar kabini - 600 x 450 mm (GxD)

DN-19 16-U

EAN 4016032135234



16 U yüksekliğinde duvar kabini, Unique 820 x 600 x 450 mm, gri renk (RAL 7035)

Unique serisi duvara monte ağ kabinleri, özellikle konforlu ve esnek bir ağ kablolu bağlantı için tasarlanmıştır. Her kabinin tavanında köpük lastik yalıtımlı geçme kablo girişi bulunur. Arka pano ve taban sacı, plastik kapaklı, delikli kablo girişleriyle donatılmıştır. Fan modülü montajı için tavan şasisi de delinmiş bir bölge ile donatılmıştır. İçeriye iki çift 483 mm (19") galvanizli profil monte edilmiştir ve her iki yönde de okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler, kilitlebilir ve çıkarılabilir yan paneller ile kilitlebilir ve çıkarılabilir ön kapak erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Montaj iki basit adımda tamamlanır: Muhafazanın arka duvarı, duvara vidalanır ve ardından gövde ile bağlantısı yapılır. İsteğe bağlı olarak temin edilebilen seviye ayarlı ayaklar veya tekerleklerle, Unique serisi duvar kabinleri de serbestçe ayakta kullanılabilir hale gelir.

DIGITUS® Unique serisi BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- IP20 güvenlik sınıfı
- Kilitlebilir Çelik çerçeveli güvenlik camlı kapı
- 210° kapak açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktalı kilit mekanizması
- Yan paneller kilitlebilir ve çıkarılabilir
- Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize

- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir
- 1.1 - 1.5 yüksek yük kapasitesine sahip, toz kaplamalı sağlam çelik plaka
- Arka tarafa ve zemine plastik kapaklı ve üst kısma sürgülü kapaklı kablo beslemesi
- Çatı kısmı fan elemanını taşıyacak şekilde hazırlanmıştır (yuvalar açılmıştır)
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma girişleri
- Monte edilecek komponentler için kabin içerisinde çeşitli topraklama noktaları
- Montaj seti dahil (cıvatalar, kafes somunlar, pullar)
- Tüm montajı tamamlanmış halde teslim edilir
- Bileşenler için min. ve maks. montaj derinliği: 305-370 mm
- Birimler: 16
- Derinlik: 450 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 100 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	28.90	49.00	67.00	83.00	272,489.00
Packaging Unit Inside	1	28.90	49.00	67.00	83.00	272,489.00
Packaging Unit Single	1	28.90	49.00	67.00	83.00	272,489.00
Net single without Packaging	1	27.00	45.00	60.00	82.00	253,134.00

More images:

