

DIGITUS CAT 5e, Klasse D netwerkdoos, afgeschermd, opbouw

DN-9002-N
EAN 4016032175681



CAT 5e modulaire aansluitdoos, afgeschermd, 2x RJ45 8P8C, LSA, zuiver wit, opbouw

De afgeschermd CAT 5e data-aansluitdozen van DIGITUS® zijn gecertificeerd volgens CAT 5e EIA/TIA 568 en ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallatie geschiedt via LSA-klemmen, kleurcodering volgens EIA/TIA 568 B bij horizontale kabelinvoer. Alle data-aansluitdozen van DIGITUS® zijn verkrijgbaar als inbouw of opbouw uitvoering.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Transmissiekenmerken: Categorie 5e
- Toepassingsgebieden: Tot 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie in kabelgoten, inbouw en opbouw
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Geïntegreerde trekontlasting voor installatiekabels
- Volledige afscherming van de RJ45-aansluitingen en de LSA-strips dankzij de volledig omhullende gegoten metalen behuizing
- Trekontlastende contactbuishoek van 40° voor startkabels
- Middelste plaat: 50 x 50 mm
- Frame: 80 x 80 mm
- Middenplaat met geïntegreerde stofbeschermingsflappen
- Ontwerp-compatibel met standaard schakelprogramma's

- Technische kenmerken:
- Materiaal behuizing: Gegoten metalen behuizing
- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 µ verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen stopcontact en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluicyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- Niet compatibel met R&M freenet patchkabels
- Kleur: Wit RAL9003

Package contents

- Netwerkdooos
- Installatiehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	15.54	45.50	35.50	21.00	33,920.20
Packaging Unit Inside	1	0.26	5.50	9.00	12.00	594.00
Packaging Unit Single	1	0.26	5.50	9.00	12.00	594.00
Net single without Packaging	1	0.18	3.80	8.00	8.00	288.00

More images:

