

DIGITUS Rafamonteli soğutma birimi

DN-19 FAN-2-HO-SW
EAN 4016032185789



483 mm (19") montajı için fan birimi 2 fan, termostat, anahtar, siyah (RAL 9005)

Çatı fan üniteleri değişken olarak 483 mm (19") kabininde kullanılabilir. Her fan ünitesinin teslimat kapsamında iki set montaj braketleri mevcuttur. Standart setle fan ünitenizi ağ veya sunucu kabininizde istediğiniz yüksekliğe sabitleyebilirsiniz. İkinci montaj braketleri, varioFLEX serisine ait 483 mm (19") ağ veya sunucu kabinlerinin çatısına kurulumu mümkün kılar. Bir şalter ve ayarlanabilir termostat, optimum ayar seçenekleri sağlar. Model standart gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) renklerde, seçime göre monte edilmiş iki veya dört fan ile birlikte sunulmaktadır.

- 19" birime kurulum için
- 2 Fan
- 0 ~ +70°C arası termostatla ayarlanabilir
- Açma/kapama anahtarı
- Fan başına gürültü seviyesi (50/60 Hz işletim): 43/48 dbA

- Hava çıkışı: 4,6 m³/dak.
- CEE 7/7 (Tip F) fişli 1,8 m bağlantı kablosu

Attributes

- Renk: siyah, RAL 9005
- Filtre: no
- Hava akışı: 4.6 m3/min
- İç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)
- Kabin serileri için: hepsi
- Montaj alanı: 482,6 mm (19 inç)
- Monte edilmiş fanların sayısı: 2

Package contents

- varioFLEX için montaj braketleri
- 19" profil rayları için montaj braketleri
- Güç kabloları
- Sabitleme malzemesi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	9	30.10	30.00	50.00	51.50	77,250.00
Packaging Unit Inside	1	3.34	28.00	51.00	5.00	7,140.00
Packaging Unit Single	1	3.34	28.00	51.00	5.00	7,140.00
Net single without Packaging	1	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- Ağ muhafazaları için aksesuar ürününü kurarken ve kullanırken, üreticinin veya aksesuarı kullanmak istediğiniz muhafaza sisteminin ilgili güvenlik talimatlarını dikkate alın.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com