

DIGITUS Väggskaåp Unique-serien – tvådelat, svängbart

DN-19 09-U-3
EAN 4016032186731



9HE väggskaåp, Unique, 509x600x600 mm tvådelat, svängbart, grått (RAL 7035)

Nätverksskaåpen för väggmontering i Unique-serien har utvecklats för extra komfortbetonade och flexibla nätverksinstallationer. Tack vare det integrerade gångjärnet på baksidans ram kan skaåpet vid behov fällas åt sidan, till exempel för utföra monteringsarbeten på skaåpets baksida. I toppstycket i varje skaåp finns en skjutbar kabelgenomföring med skumgummitätning. Bakväggen och golvplåten har stansade kabelgenomföringar med plastskydd. Dessutom är baksidans ram försedd med borstlistor på ovan- och undersidan. Takchassit är även försett med ett utstansat område för att möjliggöra infästning av en fläktmodul. Invändigt sitter ett par galvaniserade, 483 mm (19") profilskenor märkta med tydliga höjdenheter som kan läsas av från båda håll. Profilskenorna är höj- och sänkbara. Baksidans ram har även en 483 mm (19")-håltagning. Varje skaåp har en robust konstruktion i upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen utförs med elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Modulära lås- och avtagbara sidoväggar samt lås- och avtagbar frontdörr förbättrar åtkomsten. Dörrarna kan hängas åt båda håll. Vägghängningen sker i två enkla arbetsmoment: Skaåpsramen skruvas fast på väggen i valfri öppningsriktning och ansluts därefter till skaåpet. Med tillvalen justerbara fötter eller hjul är det även möjligt att använda väggskaåpet i Unique-serien fristående.

DIGITUS® Unique-serie har utvecklats, designats och tillverkats för de höga kraven inom IT-infrastruktur.

- Skyddsklass IP20
- Låsbar dörr med säkerhetsglas och stålram
- Dörröppningsvinkel 210°
- Skaåpet sitter ihop med ramen på baksidan med ett separat lås (inkl. separat nyckel)
- Skaåpet kan svängas i 102° från ramen
- 1-punktslås på framdörr
- Lås- och avtagbara sidodelar

- 483 mm (19")-profilskenor monterade på framsidan inuti skaåpet, galvaniserade
- 483 mm (19")-profilskenor är justerbara i djupled och märkta med höjdenheten
- Max. monteringsdjup: 440 mm
- Ram på baksidan med 483 mm (19")-håltagning
- Kabelgenomföring i baksidan och golvet med plastskydd och översida med skjutbar panel
- Ram på baksidan med borstlistor för kabelgenomföring uppe och nere
- Taket är förberett för infästning av ventilationsutrustning (stansade fästen)
- Ventilationshål för aktiv och passiv ventilation
- Flera jordningspunkter i skaåpet för inbyggnadskomponenter
- Inkl. installationssats (skruvar, korgmuttrar, underläggsbrickor)
- Kompletterat vid leverans
- Monteringsdjup för komponenter min.-max.: 375-440 mm

Attributes

- Belastningskapacitet: 100 kg
- Bredd: 600 mm
- Djup: 600 mm
- Enheter: 9
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skaåp: Vägghangerat skaåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

Package contents

- Set med jordkabel
- Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)
- 2 x nyckel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	37.00	65.00	65.00	55.90	236,178.00
Packaging Unit Inside	1	37.00	65.00	65.00	55.90	236,178.00
Packaging Unit Single	1	37.00	65.00	65.00	55.90	236,178.00
Net single without Packaging	1	36.00	60.00	60.00	50.90	212,940.00

More images:**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com