

DIGITUS Wandbehuizing Unique Serie - tweedelig, zwenkbaar

DN-19 12-U-3
EAN 4016032186748



12HE Wandbehuizing, Unique, 643x600x600 mm tweedelig, zwenkbaar, grijs (RAL 7035)

De netwerkkasten voor wandmontage van de Unique-serie zijn ontwikkeld voor bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling. Dankzij het geïntegreerde scharnier in het frame aan de achterkant kan de behuizing indien nodig opzij worden geklapt om bijvoorbeeld montagewerkzaamheden aan de achterkant van de kast uit te voeren. In het dak van elke kast zit een opschuifbare kabelinvoer met schuimrubberen afdichting. De achterwand en de bodemplaat zijn voorzien van geperforeerde kabelinvoeren met kunststoffen afdekking. Bovendien is het frame aan de achterkant voorzien van borstelranden aan de boven- en onderkant. Om plaats te bieden voor een ventilatormodule is de dakplaat ook voorzien van een geperforeerd gedeelte. Er is een paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar. Het frame aan de achterkant beschikt ook over een perforatie van 483 mm (19"). Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulaire afsluitbare en uitneembare zijwanden en de afsluitbare en uitneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. De wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: Het frame van de behuizing kan in een openingsrichting naar keuze aan de muur vastgeschroefd en vervolgens verbonden worden met de behuizing. Met optioneel verkrijgbare stelvoeten of wiertjes kunnen de wandbehuizingen van de Unique-serie ook vrijstaand worden gebruikt.

De DIGITUS® Unique Serie is geproduceerd, bedacht en ontwikkeld voor de hoge eisen die de IT-Infrastructuur daaraan stelt.

- Beschermingsklasse IP20
- Afsluitbare deur met veiligheidsglas
- 210° Deuropeningshoek

- Behuizing is met de frames rug tegen rug door afzonderlijk slot verbonden (incl. aparte sleutel)
- 102° draaibare hoek van de behuizing van het frame
- 1-punts vergrendeling aan de voordeur
- Zijpanelen zijn afsluit- en afneembaar
- 483 mm (19")-profielrails aan de voorkant binnen de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- Frame achterkant met 483 mm (19")-perforatie
- 1,1 - 1,5 stevig plaatstaal met hoge belastbaarheid, poedercoating
- Kabeldoorvoering aan achterzijde en bodem met afdekking van plastic en bovenzijde met verschuifbare afdekking
- Frame achterkant met borstelrand voor kabelinvoer boven en onder
- Dak is voorbereid voor opname van een ventilatorelement (geponste opnames)
- Luchtspleten voor actieve en passieve be- en ontluchting
- Diverse aardingspunten op de kast voor inbouwcomponenten
- Incl. installatieset (schroeven, kooimoeren, onderleggingen)
- Wordt compleet gemonteerd geleverd
- Inbouwdiepte voor componenten min.-max.: 375-440 mm
- Belastingscapaciteit: 80 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 600 mm
- Eenheden: 12
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	43.40	65.00	65.00	69.30	292,792.00
Packaging Unit Inside	1	43.40	65.00	65.00	69.30	292,792.00
Packaging Unit Single	1	43.40	65.00	65.00	69.30	292,792.00
Net single without Packaging	1	42.40	60.00	60.00	64.30	266,175.00

More images:



Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com