

DIGITUS Ağ ve sunucu kabinlerinin fan ünitelerinde kullanım amaçlı fan

DN-19 FAN

EAN 4016032194422



Fan üniteleri için yedek fan 138 m³/h hava dolaşımı, 47 dB/m gürültü seviyesi

DIGITUS® tekli fanı, ağ ve sunucu kabinleri için DIGITUS®'un mevcut fan ünitelerinde değiştirme işlemlerinde yedek fan görevi görür. Alternatif olarak, fan ayrı olarak da kablolanabilir ve devreye alınabilir. Örneğin, mevcut filtrenin ön kısmına geçirilerek kolayca takılabildiği dış alanda (örneğin DN-19 12-U-I-OD) DIGITUS® duvar kabinlerini tamamlayıcı bir unsur olarak görev görür.

DIGITUS® 483 mm (19 inç) aksesuar, BT altyapısının yüksek gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilmiş, Alman kalite standartlarına göre üretilmiştir.

- Ölçüler: 120 x 120 x 38 mm
- Ağırlık: 530 g
- 1 fazlı
- Güç kaynağı: 230 VAC
- Frekans: 50/60 Hz
- Güç çıkışı: 0,14/012 A
- Giriş gücü: 22/21 W
- Hız: 2700/3100 RPM

- Hava dolaşımı: 161,40/195,38 m³/h
- Gürültü seviyesi: 42/47 dbA
- Çalışma sıcaklığı: -30° C ila +75° C
- Kullanım ömrü: 50000 saat
- Kasa malzemesi: Basıncılı döküm alüminyum alaşım
- Rotor malzemesi: UL 94-0 plastik
- Motor koruması: Empedans korumalı
- Bilya yatağı
- Bağlantı hattı: Kurşun teller
- Renk: siyah, RAL 9005
- Filtre: no
- Hava akışı: 152.9 m3/min
- İnce biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)
- Kabin serileri için: hepsi
- Montaj alanı: Tavan
- Monte edilmiş fanların sayısı: 1

Package contents

- 1 x Fan

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	28.40	59.50	50.00	46.60	138,635.00
Packaging Unit Inside	1	0.47	27.00	16.00	5.00	2,160.00
Packaging Unit Single	1	0.47	27.00	16.00	5.00	2,160.00
Net single without Packaging	1	0.47	5.00	15.00	30.00	576.00

More images:

