

# DIGITUS Vägghmonterad kapsling - SOHO, Slim

DN-19 04U-PB  
EAN 4016032200109



**Vägghmonterad kapsling, SOHO, Slim, 145x525x475 mm 3U vridbar, 2U fast, grå färg (RAL 7035)**

SOHO, Slim vägghmonterade kapslingar är idealiska för att inrymma aktiva och passiva komponenter. De kännetecknas av enkel och tidsbesparande installation. Den moderna designen passar in i alla kontor och hem. Skåpet har 2 separata installationsalternativ: En roterbar vertikal 3U-skena fästs på framsidan. Alternativt kan den också placeras horisontellt eller i vinkel. En horisontell 2U-skena fästs på baksidan (fast), som kan användas för t.ex. passiva nätverkskomponenter. De utstansade monteringshål i hela den nedre delen av höljet gör det också möjligt att installera komponenter som inte är 483 mm (19") kompatibla (t.ex. DSL-routrar etc.). Alternativt kan en monteringsplatta monteras, vilket finns som tillval.

**DIGITUS® vägghskåp är tillverkade, designade och utvecklade för att uppfylla de höga kraven på IT-infrastruktur.**

- Skyddsklass IP20
- Låsbart hölje med genomskinlig polykarbonatruta
- Övre delen av höljet kan öppnas upp till 80°
- Dörrstoppmekanism i stål håller dörren öppen
- 1-punkts 4-punkts låsning
- 2 separata 483 mm (19") installationsalternativ: 3U vertikal (roterbar), 2U horisontell (fast)

- Max. installationsdjup (från främre vertikalskena till stopp på bakre horisontalskena): ca 265 mm
- 2,0 mm tjock stålplåt med hög bärförmåga, pulverlackerad
- Förstansade utskärningar för kabeldragning
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Utrymme för buntband
- Nedre hölje med utstansade monteringshål för montering av utrustning som inte är kompatibel med 483 mm (19")
- Monteringsplatta finns som tillval
- Mått för fläktmontering: 57,5 x 57,5 mm
- Hållavstånd för fläktmontering: 50 x 50 mm (3,5 mm diameter)
- Belastningskapacitet: 30 kg
- Bredd: 525 mm
- Djup: 475 mm
- Enheter: 5
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Vägghmonterat skåp, hemautomation
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

**Package contents**

- Set med jordkabel
- 2 x nyckel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Inside	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Single	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Net single without Packaging	1	8.50	47.50	52.50	14.50	0.00

## More images:



## Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)