

DIGITUS Alloggiamento per computer con ventola filtro integrata e piedini di livellamento

DN-CC 9002
EAN 4016032211143



Alloggiamento per computer con piedini di livellamento, 670 x 300 x 600 mm Dimensioni interne 581 x 292 x 550 mm, sportello in vetro, ventola, RAL 7035

L'alloggiamento per computer di DIGITUS® è caratterizzato dalla robusta struttura in lamiera d'acciaio dello spessore di 1,5 mm, che non lascia nulla a desiderare in termini di valore. La ventola filtro incorporata assicura un sufficiente ricambio d'aria e una sufficiente dissipazione del calore. Grazie al filtro incorporato polvere e sporcizia restano fuori proteggendo componenti elettronici all'interno dell'alloggiamento. Lo sportello anteriore e posteriore si possono chiudere. I cavi di collegamento si possono inserire sia attraverso l'apertura sul fondo che nel tetto dell'alloggiamento, la guarnizione in gomma crepla aumenta anche la protezione da polvere e corpi estranei. I piedini di livellamento stabili garantiscono un supporto sicuro e un adattamento ottimale al pavimento. L'alloggiamento è ideale per linee di produzione, magazzini, laboratori o ambiti di applicazione simili.

Alloggiamento per computer con ventilazione attiva incl. sistema filtrante - con piedini di livellamento

- Lamiera robusta da 1,5 mm con un'elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- Raggio di apertura sportello 110°
- Parti laterali fissate con rivetti

- Tetto e fondo del case con ingresso cavi inseribile dotato di guarnizione in gomma crepla
- Dimensioni interne: 581 x 292 x 550 mm
- Porta con vetro di sicurezza e telaio e porta posteriore in acciaio con serratura
- Circolazione dell'aria al minuto: 2,3 m³
- Livello di rumore: 47 dBm
- Classe di protezione: IP54

Attributes

- Capacità di carico: 50 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 300 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Porta posteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola
- Profondità: 600 mm
- Tipo di armadio: Alloggiamento PC
- Unità: 0
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Classe di protezione IP: IP54
- Installato: si

Package contents

- Piedini di livellamento

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	27.00	61.00	31.00	70.00	132,370.00
Packaging Unit Inside	1	27.00	61.00	31.00	70.00	132,370.00
Packaging Unit Single	1	27.00	61.00	31.00	70.00	132,370.00
Net single without Packaging	1	25.50	60.00	30.00	67.00	288.00

More images:



Safety notes

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com