

DIGITUS Stekkerdoos met aluminium profiel en geïntegreerde overspanningsbeveiliging. 18-voudige contactdoos met randaarde

A-19-STRIP42-1
EAN 4016032221203



18-voudige stekkerdoos, 42U verticale montage 2 aansluitingen, aluminium, 2 x 16 A, stroomonderbreker

De DIGITUS® contactdoosstroken zijn de perfecte oplossing voor uw 19"-netwerk- of serverkast. Geoptimaliseerd voor de kastmontage bieden de DIGITUS® contactdoosstroken met 220-240V bij 50-60 Hz de beste prestaties bij juist gebruik. Het meegeleverde 19"-bevestigingsmateriaal zorgt voor een optimale bevestiging aan de profielrails van de kast. Iedere contactdoosstrook kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en er is de mogelijkheid afhankelijk van type kast de contactdoosstrook met de aftakkingen naar boven of naar beneden te bevestigen.

- Automatische stroomonderbreker tegen overbelasting en kortsluiting
- Stroomonderbreker: 16A
- Uitschakelkarakteristiek: Type C
- Kortsluitvermogen (Icn & Ics): 6000 A
- Verticale installatie
- Rotatie van de blikken: 35°

- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Ingang: aardingscontactstekker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uitgang: apparaatcontactdozen 18 x contactdoos met aardingscontact DIN 49440, max. 16 A per uitgang
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm², lengte: 2 m
- Afmetingen: 1860 x 45 x 45 mm (HxBxD)
- Aanvullende kenmerken: Stroomonderbreker
- Fase: 1 f
- Ingangsstekker: CEE7/7
- Installatie: Desktop, Rack 0U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 set veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	11.16	184.50	30.00	15.00	83,025.00
Packaging Unit Inside	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Packaging Unit Single	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Net single without Packaging	1	2.79	188.20	8.50	4.60	0.00

More images:

