

DIGITUS CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt

AT-AG 8/8 C6S
EAN 4016032229032



Modular Kupplung, 8P8C, 1:1 geschirmt CAT6, Metallgehäuse

Die modulare CAT 6 Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ

- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1000	11,67	30,00	55,00	27,00	44.550,00
Innen-VPE	100	1,17	14,00	25,50	10,50	3.748,50
Einzel-VPE	1	0,01	8,00	10,00	1,80	144,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	1,60	3,00	1,80	0,00

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com