

DIGITUS Coupleur modulaire CAT 6, blindé

AT-AG 8/8 C6S
EAN 4016032229032



Connecteur modulaire, 8P8C, 1:1 blindé CAT6, boîtier métallique

Le coupleur modulaire CAT 6 de DIGITUS® est équipé de deux douilles RJ45. L'armature est de « 1:1 ».

- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : ABS UL-94V-0
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,5 µ

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Propriétés physiques :
- Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00
Net single without Packaging	1	0.09	1.60	3.00	1.80	0.00