

# DIGITUS Accoppiamento modulare CAT 6, schermato

**AT-AG 8/8 C6S**  
**EAN 4016032229032**



**Giunto modulare, 8P8C, 1:1 CAT6 schermato, alloggiamento in metallo**

L'adattatore modulare CAT 6 di DIGITUS® è composto da 2 prese schermate RJ45. L'assegnazione avviene "1:1".

- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,5 µ

- Schermatura: Bronzo nichelato
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Proprietà fisiche:
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 1000         | 11.67       | 30.00      | 55.00      | 27.00       | 44,550.00 |
| Packaging Unit Inside        | 100          | 1.17        | 14.00      | 25.50      | 10.50       | 3,748.50  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.01        | 8.00       | 10.00      | 1.80        | 144.00    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.09        | 1.60       | 3.00       | 1.80        | 0.00      |