

DIGITUS CAT 6, Modulaire koppeling, afgeschermd

AT-AG 8/8 C6S
 EAN 4016032229032



Modulaire koppeling, 8P8C, 1:1 afgeschermd CAT6, metalen behuizing

De modulaire CAT6 koppeling van DIGITUS® bestaat uit twee afgeschermd RJ45 connectors. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS UL-94V-0
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ

- Afscherming: Vernikkeld brons
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00
Net single without Packaging	1	0.09	1.60	3.00	1.80	0.00