

DIGITUS CAT 6, Modulaire koppeling, afgeschermd

AT-AG 8/8 C6S
EAN 4016032229032



Modulaire koppeling, 8P8C, 1:1 afgeschermd CAT6, metalen behuizing

De modulaire CAT6 koppeling van DIGITUS® bestaat uit twee afgeschermd RJ45 connectors. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS UL-94V-0
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ

- Afscherming: Vernikkeld brons
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00
Net single without Packaging	1	0.09	1.60	3.00	1.80	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com