

# DIGITUS CAT 6, modulär koppling, skärmad

**AT-AG 8/8 C6S**  
**EAN 4016032229032**



**Modulär koppling, 8P8C, 1:1 skärmad CAT6, metallhölje**

Den modulära CAT 6-kopplingen från DIGITUS® består av två skärmade RJ45-uttag. Tilldelningen är "1:1".

- Tekniska egenskaper:
- Material i höljet: ABS UL-94V-0
- Beläggning Kontakter: Nickel, guldpläterad 0,5 µ

- Skärmning: Förnicklad brons
- KRETSKORT:FR4, UL 94V-0
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Fysikaliska egenskaper:
- Parningscykler: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00
Net single without Packaging	1	0.09	1.60	3.00	1.80	0.00

**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)