

DIGITUS CAT 5e, Sınıf D Bağlantı Panosu, korumalı

DN-91512S

EAN 4016032241508



CAT 5e, sınıf D Patch paneli, yalıtımlı, 12 port RJ45 8P8C, LSA, 1U, 254mm(10») Rack Mount, sw RAL 9005

DIGITUS®'un 254 mm (10") raf montajı için kullanılan CAT 5e Patch panelleri, ISO/IEC 11801 ve EN 50173'e göre test edilmiş olup sertifikalıdır. Kablo montajı, EIA/TIA 568B'ye göre renk kodlu LSA şeritleri üzerinden gerçekleştirilir. Kabin EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110'a göre galvanizli, soğuk haddelenmiş çelikten oluşur.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Aktarım özelliği: Kategori 5e
- Kullanım alanları: 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T'ye kadar
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel Özellikler:
- 254 mm (10") kabin montajı için uygun şekilde tasarlanmıştır
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA şeritleriyle kablo kurulumu, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Hızlı serbest bırakma mandalları ile kablo sabitleme
- Merkezi toprak bağlantısı
- 360° Zırh kaplama
- Mekanik özellikler
- Kabin malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110'a göre 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelikten oluşur.
- RJ45 soketi malzemesi: ABS UL 94V-0

- Kontak RJ45 soketi: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- RJ-45 yalıtım: Nikel kaplama bronz
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel tanım
- Takma gücü: Maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- Renk: Siyah (RAL 9005)
- Bağlantı Noktaları: 12
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.93	59.00	30.50	20.00	35,990.00
Packaging Unit Inside	1	0.99	5.50	28.50	18.00	2,821.50
Packaging Unit Single	1	0.99	5.50	28.50	18.00	2,821.50
Net single without Packaging	1	0.80	4.50	25.50	11.00	1,319.60

More images:

