

# DIGITUS Masaüstü CAT 6, Sınıf E Bağlantı Panosu, korumalı

DN-91608SD  
EAN 4016032241584



## Masaüstü CAT 6 patch panel, korumalı E Sınıfı, 8 portlu RJ45, 8P8C, LSA, siyah RAL 9005

DIGITUS® Masaüstü Patch Panelleri SoHo uygulamaları (Akıllı Ofis Ev Ofis) için ideal çözümdür. Tamamen korumalı RJ45 soketler, kablolarınız için en iyi performansla optimum destek sunar.

### SOHO çözümleri için uygun

- İletim özelliği: Kategori 6
- Uygulama alanları: 250 MHz'e kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- Sıva üstü kurulumlar için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Hızlı mandallar aracılığıyla kablo sabitleme
- Merkezi topraklama bağlantısı
- 360° kalkan teması
- Mekanik özellikler:
- Gövde malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110 uyarınca 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelik
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanize fosfor bronz

- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhms
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- Renk: Siyah RAL9005
- Bağlantı Noktaları: 8
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6

### Package contents

- Masaüstü paneli
- Montaj talimatı
- Kablo bağlantıları

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 10           | 7.78        | 30.00      | 26.00      | 33.00       | 25,740.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.78        | 5.50       | 28.50      | 15.00       | 2,351.25  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.78        | 5.50       | 28.50      | 15.00       | 2,351.25  |
| Net single without Packaging | 1            | 0.62        | 11.00      | 17.30      | 4.30        | 748.00    |

More images:

