

DIGITUS CAT 6, E sınıfı Patch paneli, yalıtımlı, siyah

DN-91612S

EAN 4016032241591



CAT 6, E sınıfı Patch paneli, yalıt., 12 port RJ45 8P8C, LSA, 1U, 254mm(10")Rack Mount, sw RAL 9005

DIGITUS®'un 254 mm (10") raf montajı için kullanılan CAT 6 Patch panelleri, E sınıfı Link Performance (250 MHz'ye kadar), ISO/IEC 11801 ve EN 50173'e göre imal edilmiştir. Kablo montajı, EIA/TIA 568B'ye göre renk kodlu LSA şeritleri üzerinden gerçekleştirilir. Kabin EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110'a göre galvanizli, soğuk haddelenmiş çelikten oluşur.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Aktarım özelliği: Kategori 6
- Kullanım alanları: 250 MHz'ye kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel Özellikler:
- 254 mm (10") kabin montajı için uygun şekilde tasarlanmıştır
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA şeritleriyle kablo kurulumu, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Hızlı serbest bırakma mandalları ile kablo sabitleme
- Merkezi toprak bağlantısı
- 360° Zırh kaplama
- Mekanik özellikler
- Mekanik özellikler
- RJ45 soketi malzemesi: ABS UL 94V-0

- Kontak RJ45 soketi: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- RJ-45 yalıtım: Nikel kaplama bronz
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel tanım
- Fiziksel tanım
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- Renk: Siyah (RAL 9005)
- Bağlantı Noktaları: 12
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 10.30 | 58.40 | 30.20 | 20.00 | 35,273.60 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.03 | 6.00 | 28.00 | 17.50 | 2,940.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.03 | 6.00 | 28.00 | 17.50 | 2,940.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.79 | 11.00 | 25.40 | 4.50 | 0.00 |

More images:

