


DIGITUS CAT 6, Sınıf E Keystone Modül, korumasız

DN-93601

EAN 4016032245100



CAT 6 Keystone modülü, yalıtımsız LSA için RJ45, siyah renk

DIGITUS®'un "DN-93601" ürünü, ağınız için size mükemmel performans ve bağlantı kalitesi sunan yalıtımsız bir CAT 6 Keystone modülüdür. E sınıfı Link Performance (250 MHz'ye kadar), 3P Channel Link, Permanent Link, EN 50173 ve ISO/IEC 11801'e göre test edilmiştir. Kablo montajı, LSA şeritleri üzerinden gerçekleştirilir, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Aktarım özelliği: Kategori 6
- Kullanım alanları: 250 MHz'ye kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel Özellikler:
- 483 mm (19 inç) kabin montajı için uygundur
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA şeritleriyle kablo kurulumu, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Hızlı serbest bırakma mandalları ile kablo sabitleme
- Teknik özellikler:

- RJ45 soketi malzemesi: ABS UL 94V-0
- Kontak RJ45 soketi: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel tanım
- Takma gücü: Maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	3.61	48.00	39.50	25.00	47,400.00
Packaging Unit Inside	25	0.36	23.50	23.50	7.50	4,141.88
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	7.50	11.00	165.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.20	1.80	2.20	115.00

More images:

