

DIGITUS Caixas de parede SOHO, desmontada - 540x400 mm (LxP)

DN-19 09-U-S-SW
EAN 4016032257608



9U wall mounting cabinet, SoHo, unmounted 460x540x400 mm, glass front door, black (RAL 9005)

As caixas de parede SOHO desmontadas são fabricadas com construção de chapa de aço robusta. As caixas foram especialmente concebidas para economizar espaço e custos. O fornecimento é efetuado desmontado, em pacotes planos. A montagem na parede é fácil e pode ser realizada rapidamente. Graças à sua flexibilidade, as caixas de parede são idealmente adequadas para todas as aplicações de telecomunicações e de TI atuais.

As caixas de parede DIGITUS® foram concebidas, preparadas e desenvolvidas para as elevadas exigências das infraestruturas de TI.

- Classe de proteção IP20
- Porta com vidro de segurança com fecho
- Ângulo de abertura de porta de 200°
- Dispositivo de bloqueio de 1 ponto na porta frontal
- CCalhas de perfil de 483 mm (19") no lado frontal e traseiro, montadas no armário, galvanizadas
- As calhas de perfil de 483 mm (19") são ajustáveis em profundidade

- Folha de aço robusta 1,1 - 1,5 com elevada capacidade de carga, pintada por pulverização
- Entrada de cabo com faixa de escova no telhado e com tampa de plástico no pavimento
- O telhado está preparado para elemento de ventilação (entradas perfuradas)
- Ranhuras de ventilação para ventilação e saída ativa e passiva
- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 400 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 60 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 9
- Width: 540 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no

Package contents

- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x keys
- 1 x quick start guide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	15.30	46.00	59.00	22.00	59,708.00
Packaging Unit Inside	1	15.30	46.00	59.00	22.00	59,708.00
Packaging Unit Single	1	15.30	46.00	59.00	22.00	59,708.00
Net single without Packaging	1	14.00	40.00	54.00	46.00	21,070.00