

# DIGITUS Boîtier mural de série Unique - bipartite, pivotant

DN-19 20-U-3-SW  
EAN 4016032257776



## Boîtier mural 20U, Unique, 998 x 600 x 600 mm en deux parties, pivotant, noir (RAL 9005)

Les armoires réseau pour montage mural de la série Unique ont été conçues pour un câblage réseau particulièrement facile et flexible. Grâce à la charnière intégrée dans le cadre arrière, le boîtier peut, si nécessaire, être rabattu sur le côté afin de pouvoir, par exemple, effectuer facilement des opérations d'installation dans la partie arrière de l'armoire. Sur le toit de l'armoire, il y a des entrées de câble coulissantes avec joint en caoutchouc mousse. La paroi arrière et la tôle de la base sont équipées d'entrées de câbles ajourées avec couvercle en plastique. En outre, le cadre arrière est équipé de passe-câbles à brosses sur les parties supérieure et inférieure. Pour accueillir un module de ventilation, le toit est également pourvu d'une zone ajourée. Une paire de rails profilés galvanisés de 483 mm (19"), étiquetés avec des unités de hauteur lisibles dans les deux sens, sont installées à l'intérieur. Ces derniers sont réglables en profondeur. Le cadre arrière dispose également d'une perforation 483 mm (19"). Chaque armoire a une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La teinte est obtenue par thermolaquage en coloris gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les parois latérales modulaires verrouillables et amovibles ainsi que la porte frontale verrouillable et amovible, améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer les charnières de côté. Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : Le cadre du boîtier est vissé au mur dans n'importe quel sens d'ouverture et relié ensuite au boîtier. Avec les pieds de nivellement ou les roulettes disponibles en option, les boîtiers muraux de la série Unique peuvent également être utilisés de manière autonome.

**L'équipement de série Unique DIGITUS® a été mis au point, conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l'infrastructure informatique.**

- Classe de protection IP20
- Porte vitrée de sécurité verrouillable avec cadre en acier
- Angle d'ouverture des portes de 210 °
- Le boîtier est relié au cadre arrière par un verrou séparé (clés séparées incluses)

- Angle du boîtier pivotant à 102 ° par rapport au cadre
- Verrouillage à 1 point de la porte frontale
- Les pièces latérales sont verrouillables et amovibles
- Rails profilés de 483 mm (19 po) galvanisés, montés à l'avant dans l'armoire
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage
- Cadre arrière avec perforation de 483 mm (19 po)
- Tôle d'une épaisseur de 1,1 - 1,5 avec une capacité de charge élevée, revêtue par pulvérisation
- Rampe pour câble à l'arrière et au sol avec couvercle plastique et face supérieure avec couvercle à glissière
- Cadre arrière doté de joint balai pour l'entrée de câble en haut et en bas
- Le toit est préparé pour la prise d'un élément de ventilation (prises découpées)
- Fentes d'aération pour une ventilation et une purge active et passive
- Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
- Avec kit d'installation (vis, écrous à cage, rondelles)
- Livré en pièces entièrement montées
- Profondeur de montage des composants min.-max. : 375-440 mm
- Capacité de charge: 80 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 600 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 600 mm
- Type d'armoire: Armoire murale
- Unités: 20
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

### Package contents

- Kit de câbles de mise à la terre
- Kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles)
- 2 x clés

<b>Logistics</b>						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	58.50	65.00	65.00	104.80	442,780.00
Packaging Unit Inside	1	58.50	65.00	65.00	104.80	442,780.00
Packaging Unit Single	1	58.50	65.00	65.00	104.80	442,780.00
Net single without Packaging	1	57.50	60.00	60.00	99.80	0.00