

DIGITUS Wandbehuizing Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxD)

DN-19 12U-6/6-EC-SW
EAN 4016032257820



12HE Wandbehuizing 638x600x600 mm, kleur Zwart (RAL 9005)

De netwerkkasten voor wandmontage van de Dynamic-serie zijn ontwikkeld voor een eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte uitbreiding van het netwerk. Het dak, de bodem en de achterwand van elke kast zijn voorzien van een reeds geperforeerde kabelinvoer. Om plaats te bieden voor een ventilatormodule is de dakplaat ook voorzien van een geperforeerd gedeelte. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Afneembare zijwanden en de afsluitbare en uitneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. De wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: de meegeleverde montageplaat wordt aan de muur geschroefd en vervolgens verbonden met de behuizing.

483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalvaniseerd

- Beschermingsklasse IP20
- Afsluitbare deur met veiligheidsglas
- 210° Deuropeningshoek
- 1-punts vergrendeling aan de voordeur
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalvaniseerd

- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- 0,8 mm - 1,2 mm sterk staalplaat met een hoog draagvermogen, poedercoating
- Kabelinvoer mogelijk aan achterkant, dak en vloer (voorgestante uitbrekingen)
- Dak is voorbereid voor opname van een ventilatorelement (geponste opnames)
- Luchtspleten voor actieve en passieve be- en ontluchting
- 4 Aardingspunten (bodem, zijpaneel en voordeur)
- Inbouwdiepte voor componenten min.-max.: 320 - 450 mm
- Belastingcapaciteit: 60 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 600 mm
- Eenheden: 12
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	23.50	65.00	63.00	62.00	253,890.00
Packaging Unit Inside	1	23.50	65.00	63.00	62.00	253,890.00
Packaging Unit Single	1	23.50	65.00	63.00	62.00	253,890.00
Net single without Packaging	1	20.50	60.00	60.00	61.10	0.00

More images:

