

DIGITUS Toma de corriente para módulos Keystone, marco de 80 x 80 mm, tipo francés

DN-93802
EAN 4016032259350



Panel frontal para tomas Keystone, 2x RJ45, cubierta antipolvo 80x80 mm + 2x inserto modular de 22,5 mm, RAL 9003

Las tomas de corriente DIGITUS® son adecuadas para el alojamiento de todos los módulos DIGITUS® Keystone. Tapas protectoras contra el polvo integradas para asegurar una protección óptima. Disponen de una salida angular para modo de conexión de 45° en vertical (diseño alemán británico o modo de conexión de 90° en horizontal (diseño francés).

- Entrada de diseño Keystone: Salida de 90°
- Aplicaciones: Cajetín de pared, canal de parapeto, carcasa para montaje en superficie
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:

- Adecuado para el montaje en canales de parapeto, de montaje empotrable y de superficie
- Tapa antipolvo integrada
- Campo de rotulación de plástico
- Diseñable de acuerdo con los programas de conmutación habituales del fabricante del interruptor
- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: Termoplástico, ABS UL 94V-0
- Material del panel central: ABS UL 94V-0
- Material del marco: ABS UL 94V-0
- Material de la caja de montaje en superficie: ABS UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.30	41.00	39.00	29.00	46,371.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Packaging Unit Single	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	8.50	8.50	0.00