

DIGITUS Keystone Modülleri için DIGITUS Duvar Plakası, Çerçeve 80x80mm, Fransız tipi

DN-93802

EAN 4016032259350



Keystone Jakları için ön panel, 2x RJ45, toz kapağı 80x80 mm + 2x 22,5 mm modüler insert, RAL 9003

DIGITUS® boş soketler tüm DIGITUS® Keystone modülleri için uygundur. Entegre toz koruma kapakları optimum koruma sağlar. 45° dikey takma yönü (Alman ve İngiliz düzeni) veya 90° yatay takma yönü (Fransız düzeni) için açılı bir çıkışa sahiptirler.

- Keystone montaj versiyonu: 90° çıkış
- Uygulama alanları: Boşluklu duvar kutusu, parapet kanalı, yüzeye monte gövde
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- Kanal içine, siva altı ve siva üstü montaj için uygundur

- Entegre toz koruma kapağı
- Plastik etiketleme alanı
- Anahtar üreticilerinin standart anahtar programlarına uyacak şekilde tasarlanabilir
- Teknik özellikler:
- Malzeme boş muhafaza: Termoplastik, ABS UL 94V-0
- Malzeme orta plaka: ABS UL 94V-0
- Çerçeve malzemesi: ABS UL 94V-0
- Malzeme yüzeye monte kutu: ABS UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	17.30	41.00	39.00	29.00	46,371.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Packaging Unit Single	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	8.50	8.50	0.00

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com