

DIGITUS CAT 6 Keystone Jak, korumasız

DN-93603

EAN 4016032259398



CAT 6 Keystone modülü, yalıtımsız LSA için RJ45, aletsiz montaj, kablo ba. dahildir

DIGITUS®'un "DN-93603" ürünü, ağızınız için size mükemmel performans ve bağlantı kalitesi sunan, aletsiz montaj bağlantılı, yalıtımsız bir Keystone modülüdür. Kompakt tasarımı, 24 adet 483 mm (19") 1U panelinde seri kurulum imkanı sağlar.

Ağızınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Aktarım özelliği: Kategori 6
- Kullanım alanları: 250 MHz'ye kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel Özellikler:
- 483 mm (19 inç) kabin montajı için uygundur
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA şeritleriyle kablo kurulumu, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Hızlı serbest bırakma mandalları ile kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı

- Teknik özellikler:
- RJ45 soketi malzemesi: ABS UL 94V-0
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel tanım
- Takma gücü: Maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	2.80	53.50	31.30	23.50	39,351.90
Packaging Unit Inside	25	0.28	10.00	14.00	21.00	2,940.00
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	10.00	10.50	210.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.50	1.20	2.50	115.00

More images:

