


DIGITUS renkli domuzkuyrukları, LC OM3 50/125 µ, Tek Yönlü

DK-25332-02/3
EAN 4016032263005



FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM3 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

DIGITUS® fiber optik pigtailler LC Simplex, SC Simplex ve ST Simplex versiyonları olarak mevcuttur ve OS2, OM2, OM3 ve OM4 sınıfları ile ağız için olağanüstü performans ve bağlantı kalitesi sunar. Konektör IEC 61754-4 2002 standardına uygundur ve zirkonya seramik yüksük ile donatılmıştır. Renkli fiber setleri IEC 304'e göre renk kodludur (beyaz, mor, turkuaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi).

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- LC tek yönlü simpleks, OM3 50/125 µ 2m
- IEC 61754-4 2002'ye göre standart Konektör
- Çalıştırma sıcaklığı: -25°C ... +80°C
- Depolama sıcaklığı: -20°C ... +65°C
- Ekleme kaybımM PC:maks. 0,4dB

- Geri dönüş kaybımM PC: > 25dB
- Zirkonya seramik ferul
- İkinci kaplama boyutları: Ø 0,9 ± 0,1mm
- Birinci kaplama: Akriyat; Ø 250± 15µm
- IEC 304'e göre, beyaz, eflatun, turkuvaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi renklerinde renkli tampon
- Pakette 12 adet
- Gevşek tampon
- Fiber çapı: 50/125 µ
- Fiber sınıfı: OM3
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC
- Mod: Çok modlu
- Uzunluk: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	8.33	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	20	1.04	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00