

DIGITUS Stekkerdoos met aluminium profiel en schakelaar, 7-voudige contactdoos met randaarde, 2 m kabel met randaarde stekker

DN-95402
EAN 4016032266402



1U aluminium PDU, rekmontage, 7x aardingscontact 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, schakelaar

De DIGITUS® contactdoosstroken zijn de perfecte oplossing voor uw 19"-netwerk- of serverkast. Geoptimaliseerd voor de kastmontage bieden de DIGITUS® contactdoosstroken met 220-240V bij 50-60 Hz de beste prestaties bij juist gebruik. Het meegeleverde 19"-bevestigingsmateriaal zorgt voor een optimale bevestiging aan de profielrails van de kast. Iedere contactdoosstrook kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en er is de mogelijkheid afhankelijk van type kast de contactdoosstrook met de aftakkingen naar boven of naar beneden te bevestigen.

Veilige en professionele stroomvoorziening binnen 19" bereik

- 7x wandcontactdozen met aardingscontact 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Aluminium profiel

- 2x hoekprofielen voor kastmontage
- 2 m voedingskabel H05VV-F 35 1,5 mm² met gearde contactstekker
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Aarding op het aluminium profiel
- Contactdozen met aardingscontact 35° gedraaid
- Verlichte schakelaar - beveiligd tegen onbedoeld uitschakelen
- Aanvullende kenmerken: Stroomschakelaar
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 48,6 mm (19")

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.50	51.00	49.50	41.50	104,767.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Packaging Unit Single	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	1	0.77	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:



