

DIGITUS Stekkerdoos met aluminium profiel, 10-voudig, 2 m netsnoer IEC C14 stekker

DN-95404
EAN 4016032266426



1U Aluminum PDU, rackmountable, 10x IEC C13 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz, overl-prot.,1xC14

De DIGITUS® contactdoosstroken zijn de perfecte oplossing voor uw 19"-netwerk- of serverkast. Geoptimaliseerd voor de kastmontage bieden de DIGITUS® contactdoosstroken met 220-240V bij 50-60 Hz de beste prestaties bij juist gebruik. Het meegeleverde 19"-bevestigingsmateriaal zorgt voor een optimale bevestiging aan de profielrails van de kast. Iedere contactdoosstrook kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en er is de mogelijkheid afhankelijk van type kast de contactdoosstrook met de aftakkingen naar boven of naar beneden te bevestigen.

Veilige en professionele stroomvoorziening binnen 19" bereik

- Pull-out beveiliging op elke uitgang (voor C13 standaard kabel)
- 10A ingangszekering beschermt tegen overbelasting
- Horizontale 19" installatie in het rek
- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0

- Ingang: IEC60320 C14-stekker, 230 Vac / 10 A
- Uitgang: apparaatcontactdozen 10 x IEC60320 C13, max. 10 A per uitgang, geïntegreerde uittrekbeveiliging voor elke uitgang
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm², lengte: 2 m
- Afmetingen: 482,6 (19") x 45 x 45 mm (HxBxD)
- Goedkeuringen: CE-keurmerk
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: IEC 60320 C14 ingang
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 10 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13
- Vermogen: 2,3 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 set veiligheidsinstructies

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 21.00 | 104.00 | 46.00 | 27.00 | 129,168.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.05 | 6.80 | 50.00 | 9.10 | 3,094.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.05 | 6.80 | 50.00 | 9.10 | 3,094.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.73 | 4.40 | 48.20 | 4.50 | 0.00 |

More images:

