

DIGITUS DIGITUS блок розеток IEC C13 в алюминиевом корпусе, 10 розеток

DN-95404
EAN 4016032266426



1U Aluminum PDU, rackmountable, 10x IEC C13 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz, overl-prot.,1x C14

Распределители электропитания (РЭ) DIGITUS® – идеальное решение для сетевого оборудования 19" или серверной комнаты. Благодаря возможности настенного крепления и питания от сети 220-240 В 50-60 Гц, распределитель питания DIGITUS® предлагает сочетание наилучших технических характеристик и эффективности. 19-дюймовый крепеж обеспечивает надежное крепление на рейках в серверной комнате. Допускается как вертикальная, так и горизонтальная установка каждого РЭ. Кроме того, в зависимости от устройства серверной комнаты он может устанавливаться лицевой частью вверх или вниз.

Надежное профессиональное питание для 19-дюймового оборудования

- 10 IEC C13 розеток 250 ВА 50/60 Гц / 10 А / 2500 Вт
- Алюминиевый профиль
- 2 угловых профиля для монтажа в шкаф

- Кабель H05VV-F 35 сечением 1,5 мм² (2 м) с вилкой C14
- Пластиковые компоненты из АБС-пластика UL-94V-0
- Заземление на алюминиевый профиль
- Розетки с защитным контактом, повернутые на 35°
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрузки
- Current: 10 A
- Input Plug: IEC 60320 C14 inlet
- Installation: Rack 1U
- Outlets: IEC 60320 C13
- Phase: 1ph
- Power: 2,3 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

- Scope of delivery: 1 socket strip, 2 mounting brackets; 1 safety instructions

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 21.00 | 104.00 | 46.00 | 27.00 | 129,168.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.05 | 6.80 | 50.00 | 9.10 | 3,094.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.05 | 6.80 | 50.00 | 9.10 | 3,094.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.73 | 4.40 | 48.20 | 4.50 | 0.00 |

More images:

