

DIGITUS DIGITUS Alüminyum IEC C13 çıkış şeridi, 10 çıkış

DN-95404

EAN 4016032266426



1U Aluminum PDU, rackmountable, 10x IEC C13 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz, overl-prot.,1xC14

DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, 482,6 mm (19") ebatındaki ağ veya sunucu kabininiz için ideal bir çözümdür. Kabinde monte edilmek üzere optimize edilen 50-60 Hz'te 220-240V'luk DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, performanstan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak sağlar. Birlikte teslim edilen 482,6 mm (19") sabitleme malzemesi sayesinde kabinlerinizdeki profil raylara ideal şekilde sabitleyebilirsiniz. Her bir güç dağıtım ünitesi yatay veya dikey olarak monte edilebilir ve kabin tipine göre bağlantı uçları yukarı veya aşağı bakacak şekilde sabitlenebilir.

482,6 mm (19") aralığında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Her çıkışta pull-out koruması (C13 standart kablo için)
- 10A giriş sigortası aşırı yüke karşı koruma sağlar
- Rafta yatay 19" kurulum
- Gövde: Alüminyum profil
- ABS UL-94V-0'dan yapılmış plastik bileşenler

- Giriş: IEC60320 C14 fiş, 230 Vac / 10 A
- Çıkış: cihaz soketleri 10 x IEC60320 C13, çıkış başına maks. 10 A, her çıkış için entegre çekme koruması
- Besleme kablosu: kablo kesiti: 1,5 mm², uzunluk: 2 m
- Boyutlar: 482,6 (19") x 45 x 45 mm (YxGxD)
- Onaylar: CE işareti
- Akım: 10 A
- Çıkışlar: IEC 60320 C13
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: IEC 60320 C14 girişi
- Güç: 2,3 kVA
- Kurulum: Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- Teslimat kapsamı: 1 çoklu priz, 2 montaj braket; 1 set güvenlik talimatı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	21.00	104.00	46.00	27.00	129,168.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.80	50.00	9.10	3,094.00
Packaging Unit Single	1	1.05	6.80	50.00	9.10	3,094.00
Net single without Packaging	1	0.73	4.40	48.20	4.50	0.00

More images:

