

DIGITUS Stekkerdoos met aluminium profiel en overbelastingsbeveiliging, 12-voudige contactdoos met randaarde, 2 x 2 m kabel met randaarde stekker

DN-95405
EAN 4016032266433



Aluminium PDU, Rack Mount, 12 x stopcontact met randaarde 2 x 16 A, 250 VAC 50/60 Hz, overbelastingsbeveiliging

De DIGITUS® contactdoosstroken zijn de perfecte oplossing voor uw 19"-netwerk- of serverkast. Geoptimaliseerd voor de kastmontage bieden de DIGITUS® contactdoosstroken met 220-240V bij 50-60 Hz de beste prestaties bij juist gebruik. Het meegeleverde 19"-bevestigingsmateriaal zorgt voor een optimale bevestiging aan de profielrails van de kast. Iedere contactdoosstrook kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en er is de mogelijkheid afhankelijk van type kast de contactdoosstrook met de aftakkingen naar boven of naar beneden te bevestigen.

Veilige en professionele stroomvoorziening binnen 19" bereik

- 2 circuits met elk 6 contactdozen met randaarde 250VAC 50/60Hz / 2x 16A
- Aluminium profiel
- 2x hoekprofielen voor de kastmontage
- 2 m kabel H05VV-F 35 1,5 mm² met gearde stekker

- Kunststof componenten van ABS UL-94V-0
- Aarding aan aluminium profiel
- Gearde contactdozen 35° gedraaid
- 2x Overbelastingsbeveiliging
- Verticale installatie
- Afmetingen: 767,6 x 45 x 45 mm (HxBxD)
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 0U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 7,3 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 set veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	23.15	95.00	24.50	42.00	97,755.00
Packaging Unit Inside	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Packaging Unit Single	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Net single without Packaging	1	1.41	4.50	75.80	4.50	0.00

More images:

