

# DIGITUS CAT 5e, clase D, acoplador modular RJ45

**DN-93901**  
**EAN 4016032266488**



### Acoplamiento modular CAT 5e, apantallado RJ45 a RJ45

El acoplador modular CAT5e clase D de DIGITUS® se compone de dos tomas hembra RJ45 apantalladas. La configuración es "1:1".

- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: ABS UL-94V-0
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento de oro de 0,5 µ
- Apantallamiento: Bronce níquelado

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Material de contacto: bronce fosfórico
- Propiedades físicas:
- Ciclos de conexión: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	51.00	27.00	25.00	34,425.00
Packaging Unit Inside	50	0.45	17.00	8.00	17.00	2,312.00
Packaging Unit Single	1	0.01	1.20	6.00	9.00	64.80
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	1.10	2.20	0.00

### Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)