

DIGITUS CAT 6 Klasse E Modulaire aansluitdoos, afgeschermd

DN-93613-1
EAN 4016032266846



CAT 6 Modulaire koppeling, afgeschermd RJ45 naar RJ45, geschikt voor paneelmontage

Die Modulaire koppelingen van DIGITUS® zijn afgeschermd en bieden uitstekende prestaties en verbindingkwaliteit voor uw netwerk. Uitgerust met 2 RJ45 connectoren in de bezetting 1:1 zijn deze geschikt voor montage in patchpanel.

- Transmissie eigenschap Categorie 6
- Toepassingsgebieden: Maximaal 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- 2x RJ45 connectoren, 8P8C
- 360°-schild contact
- 1:1 bezet
- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: Gegoten zink, vernikkeld

- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.34	36.00	30.00	38.00	41,040.00
Packaging Unit Inside	50	0.47	4.00	17.50	29.00	2,030.00
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	6.00	9.00	108.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.30	1.90	2.00	0.00

More images:

