

# DIGITUS CAT 6 Modüler Bağlayıcı, korumalı

DN-93613-1

EAN 4016032266846



## CAT 6 modüler kavrama, yalıtımlı RJ45 için RJ45, panel montajına uygundur

DIGITUS®'un modüler bağlantıları yalıtımlıdır ve ağız için size mükemmel bir performans ve bağlantı kalitesi sunmaktadır. 1:1 atamasında 2 adet RJ45 soketiyle donatılmış olan ürün, Patch paneli montajı için uygundur.

- Aktarım özelliği: Kategori 6
- Kullanım alanları: 250 MHz'ye kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Genel Özellikler:
- 483 mm (19 inç) kabin montajı için uygundur
- 2x RJ45 soketleri, 8P8C
- 360° Zırh kaplama
- Bağlantı 1:1
- Teknik özellikler:
- Kabin malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm, nikel kaplama
- RJ45 soketi malzemesi: ABS UL 94V-0

- Kontak RJ45 soketi: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- RJ-45 yalıtım: Nikel kaplama bronz
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel tanım
- Takma gücü: Maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- Kategori: CAT 6

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.34	36.00	30.00	38.00	41,040.00
Packaging Unit Inside	50	0.47	4.00	17.50	29.00	2,030.00
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	6.00	9.00	108.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.30	1.90	2.00	0.00

**More images:**

