

DIGITUS CAT 6 Verbindingsmodule voor gedraaid aderpaar kabel

DN-93903
EAN 4016032267133



Aansluitmodule voor twisted pair-kabel LSA, afgeschermd, CAT 6

De DIGITUS® aansluitmodule is bestemd voor aansluiting of verlenging van getwiste aderpaar kabels.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Transmissie eigenschap Categorie 6
- Toepassingsgebieden: Maximaal 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor de inbouw in bostwering kanaal, inbouw en opbouw
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Geschikt voor aansluiting van installatiekabels - verlengen van kabels, vervangen van defecte kabelstukken
- Geïntegreerde trekontlasting voor installatiekabel

- Geschikt voor kabel AWG 22-26 doorsnede
- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS UL-94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 μ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinkt fosforbrons
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	14.40	60.00	40.00	27.00	64,800.00
Packaging Unit Inside	25	1.20	19.00	23.50	12.00	5,358.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.80	6.50	14.00	254.80
Net single without Packaging	1	0.05	2.50	4.00	6.50	0.00