

# DIGITUS Panel de conexión ISDN CAT 3, sin apantallar

DN-91325-1  
EAN 4016032269007



**Panel de conexión RDSI CAT 3, sin apantallar, 25 puertos RJ45, 8P4C, LSA, 1U, montaje en bastidor, gris, 482x44x109**

El panel de conexión ISDN de DIGITUS® está disponible en la versión de 25 o 50 puertos. Con el acero galvanizado laminado en frío de 1,5 mm son perfectamente adecuados para montaje en armarios de 19".

**Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.**

- Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")
- Compatible con cable AWG 22-26 promedio
- Material de la carcasa: SECC, acero laminado en frío galvanizado de 1,5 mm de conformidad con EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Conectores RJ45 sin apantallar, 8P8C
- Conectores RJ45 sin apantallar
- Material de contacto: bronce fosfórico
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento en oro de 0,3 µ

- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Material del terminal IDC: fósforo-bronce con recubrimiento de estaño de 50 µ sobre recubrimiento de níquel de 60 µ
- Material PCB: FR4, UL 94V-0, 1,45 mm de grosor
- Fuerza de inserción: ≤ 30 N
- Ciclos de conexión: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C ... +70°C
- Capacidad de conducción de corriente: 1A a 50 °C
- Resistencia de aislamiento > 500 MOhm
- Colores: Gris (RAL 7035)
- Color: gris claro, RAL 7035
- Puertos: 25
- Unidades: 1
- Categoría: CAT 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.46	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	5.20	51.30	14.80	3,948.05
Packaging Unit Single	1	1.45	51.50	5.50	10.50	2,974.12
Net single without Packaging	1	0.96	10.00	48.20	4.30	5,610.00

**More images:**

