

DIGITUS CAT 3 ISDN schakelpaneel, onafgeschermd

DN-91325-1
EAN 4016032269007



CAT 3 ISDN patchpaneel, niet afgeschermd, 25-poorts RJ45, 8P4C, LSA, 1U, rekgemonteerd, grijs, 482x44x109

De ISDN patchpanel van DIGITUS® is verkrijgbaar als 25- of 50-poorten versie. Met de 1,5 mm gegalvaniseerd koudgewalst staal zijn ze perfect geschikt voor de 19" kastmontage.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor kabel AWG 22-26 doorsnede
- Behuizingsmateriaal: SECC, 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110
- Niet afgeschermd RJ45 vrouwelijke connectoren, 8P8C
- Niet afgeschermd RJ45 vrouwelijke connectoren, 8P8C
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,3µ

- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Materiaal LSA contact: Fosforbrons met 50 µ vertinning over 60 µ Ni-coating
- Materiaal printplaat: FR4, UL 94V-0, 1,45mm dikte
- Insteekkracht: ≤ 30 N
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C ... +70°C
- Maximale stroombelasting: 1A bij 50 °C
- Isolatieweerstand > 500 MOhm
- Kleur: Grijs (RAL 7035)
- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 25
- Categorie: CAT 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.46	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	5.20	51.30	14.80	3,948.05
Packaging Unit Single	1	1.45	51.50	5.50	10.50	2,974.12
Net single without Packaging	1	0.96	10.00	48.20	4.30	5,610.00

More images:

