


DIGITUS Panel de conexión ISDN CAT 3, sin apantallar

DN-91350-1
EAN 4016032269021



Panel de conexión RDSI CAT 3, sin apantallar, 50 puertos RJ45, 8P4C, LSA, 1U, montaje en bastidor, gris, 482x44x109

El panel de conexión ISDN de DIGITUS® está disponible en la versión de 25 o 50 puertos. Con el acero galvanizado laminado en frío de 1,5 mm son perfectamente adecuados para montaje en armarios de 19".





Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Propiedades de transferencia: Categoría 3
- Aplicaciones: Hasta 16 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")
- conectores hembra RJ45, 8P8C
- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable por medio de bridas
- Conexión central a tierra
- Propiedades mecánicas:
- Material de la carcasa: Acero galvanizado laminado en frío de 1,5 mm de conformidad con la norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,6 µ chapado en oro

- Borne de desplazamiento LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronce fosforoso niquelado
- Cable de tierra: 18 AWG, 40 cm
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Abrazadera: > 200 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG
- Capacidad de conducción de corriente: 1A a 50 °C
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: > 2,5 MOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)
- Colores: Gris (RAL 7035)
- Color: gris claro, RAL 7035
- Puertos: 50
- Unidades: 1
- Categoría: CAT 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.00	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Packaging Unit Single	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Net single without Packaging	1	1.13	4.50	48.50	12.50	2,750.00

More images:



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com